



Tafelständer für „Rollende Planung“ auf Seite 26

Wandschienenpaar

aus Leichtmetall, umbragrau RAL 7022 mit 2 Führungsbahnen für Planelemente und Bezeichnungsteile, einschl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Grundschiene

mit seittl. Abschluss

Länge	Best.-Nr.
440 mm	85 51 520
720 mm	85 51 521
900 mm	85 51 522
1000 mm	85 51 523
1280 mm	85 51 524

Erweiterungsschiene

Länge	Best.-Nr.
440 mm	85 51 525
720 mm	85 51 526
900 mm	85 51 527
1000 mm	85 51 528
1280 mm	85 51 529

Bitte beachten!

Wandschienen für Kartentafeln sind bis zu einer Beleghöhe von max. 102 mm mit 2 Führungsbahnen nutzbar. Bei größeren Beleghöhen ist nur noch eine Führungsbahn nutzbar. Auf Wunsch und gegen Aufpreis fertigen wir gerne individuelle Wandschienen.



Abschlussleiste

zur seitlichen Begrenzung (links oder rechts) der Tafелеlemente für die „Rollende Planung“. Die Befestigung erfolgt durch Magnete.

Farbe umbragrau RAL 7022

1 PG = 1 Stück

Tafelhöhe	Beleghöhe	Tiefe	Best.-Nr.
480 mm	74/120 mm	30 mm	83 53 671
480 mm	148 mm	50 mm	83 53 676
480 mm	210/297 mm	85 mm	83 53 679
960 mm	74/120 mm	30 mm	83 52 671
960 mm	148 mm	50 mm	83 52 676
960 mm	210/297 mm	85 mm	83 52 679
1280 mm	74/120 mm	30 mm	83 51 671
1280 mm	148 mm	50 mm	83 51 676
1280 mm	210/297 mm	85 mm	83 51 679



Terminlot

Ø 3 mm, gelb – in die Griffleiste der Plan-elemente eingehängt, zeigt es den aktuellen Status.

Für Tafelhöhe:

480 mm	Best.-Nr. 87 69 502
960 mm	Best.-Nr. 87 69 501
1280 mm	Best.-Nr. 87 69 505



Ablageschale

für Stifte, Merkstreifen etc. zum Einschieben an der Wandschiene, Tiefe = 55 mm

Länge	Best.-Nr.
440 mm	85 56 520
720 mm	85 56 521
900 mm	85 56 522
1000 mm	85 56 523
1280 mm	85 56 524

